

# Pneumatik-Spezial-Öl

Artikel Nr. 101135

Typen Nr. 32



Beispielhafte Darstellung

für Nebelöler, Druckluftwerkzeuge und Pneumatikanlagen.

Hochleistungsschmieröl für Hydraulik und Pneumatik des Typs HVLP nach DIN 51524, T 3 auf Mineralölbasis für hohe Funktions- und Betriebssicherheit.

Durch den hohen Viskositätsindex von >140 wird die Abdeckung mehrerer Viskositätsklassen mit einer Ölqualität erreicht, eine einwandfreie Funktion der Anwendung ist somit auch bei sehr tiefen Temperaturen gewährleistet.

Guter Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und hervorragender Verschleißschutz gewähren ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit.

Das Öl ist frei von Zinkverbindungen.

## Technische Informationen

Temperaturbereich	-35 bis 85 °C
Beschreibung	2,5-Liter-Kanister

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	27101983
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	23060101
eCl@ss 9.0	23060101
UNSPSC_Code_v190501	15121514
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Spray lubricants

## Mindestlagerdauer

Die Mindestlagerdauer beträgt 3 Jahre.

Voraussetzung ist sachgerechte Lagerung von ungeöffneten Originalgebinden, nicht der Sonnenstrahlung oder Regen ausgesetzt, Lagertemperatur bis 40 °C.

Unsere umfangreiche Praxiserfahrung hat gezeigt, dass unsere Produkte auch nach erheblicher Überschreitung obengenannter Frist ihre Eigenschaften nicht verlieren.

Nach Anbruch der Gebinde sind ausreichende Vorsorgemaßnahmen gegen Eindringen von Staub, Schmutz, Wasser etc. zu ergreifen und der Inhalt daher zügig zu verbrauchen.