


Mini-Abblasventil

aus Edelstahl, nicht bauteilgeprüft

EDELSTAHL

Artikel Nr. 103924

Typen Nr. 218.22-ES



Beispielhafte Darstellung

Manuelle Einstellung des Abblasdrucks (Kontermutter).

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!


Technische Informationen

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Betriebsdruck | 0,5 - 60 bar |
| Betriebstemperatur | -20 bis 180 °C |
| Ansprechdruck | 3 - 7 bar |
| Material | Edelstahl 1.4305 |
| Dichtmaterial | FKM 75, 75+-5 Sh.A schwarz, 2 mm dick |
| Feder | Edelstahl 1.4310 |
| Abblasleistung max. | 350 l/min |
| Gewinde | G 1/4 |
| C | 27 mm |
| D | 7 mm |
| SW | 16 mm |
| do | 3 mm |

Kaufmännische Daten

| | |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer | 84814010 |
| Ursprungsland | DE |
| eCl@ss 5.1.4 | 27292490 |
| eCl@ss 9.0 | 27292490 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 40141603 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

Abmessungen



| Gewinde | C mm | D mm | SW mm | SW 1 mm | Innengewinde mm | do mm |
|---------|-------------|---------|----------|------------|--------------------|----------|
| G 1/4 | 27,0 - 34,0 | 7 | 16 | 14 | M12x1 | 3 |