

# Drosselventil

regulierbar mit Rändelschraube und Schlitzschraubenzieher

**PLUS**

Artikel Nr. 106989

Typen Nr. 337.018-1/8



Beispielhafte Darstellung

Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.

## Technische Informationen

Funktion	beidseitige Drosselung (B)
Anschlussart	Gewindeanschluss
Bauweise	Hohlschraubenbauweise
Gewinde 1	G 1/8 AG
Gewinde 2	G 1/8 IG
Anschluss	G 1/8 IG
Medium	gefilterte, geölte Druckluft
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Temperaturbereich	-20 bis 80 °C
Grundkörper	Messing vernickelt
Dichtmaterial	NBR
Unverlierbare Dichtungen	Polyamid glasfaserverstärkt (nur Teile in Hohlschraubenbauweise)
Silikonfrei	ja
SW	14 mm
B	41,7 mm
C	16,0 mm

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84812090
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27292202
eCl@ss 9.0	27292202
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

## Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

## Kennzeichnung der Ventilfunktionen

**Drosselrichtung  
beidseitig**



Kennzeichnung  
(alphabetisches Zeichen)

B