


# Edelstahlkugelhahn

aus Edelstahl, 2-teilig - Standardausführung, abschließbar

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 135905

Typen Nr. 3395.24



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung	PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung	PTFE
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur	-20 bis 180 °C
PN	63 bar
Gewindenorm	G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde ISO 7-1
Gewinde	G 3/4
C Ø	20 mm
DN	20 mm
L	75 mm
A	115 mm
B	67,5 mm
E	12 mm
F	12 mm
Durchfluss Kv-Wert	21 m <sup>3</sup> /h
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss	ca. 6,0 mm

Edelstahlkugelhahn, Innen-/Außengewinde, leicht reduzierend

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818081
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27292002
eCl@ss 9.0	27292002
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

## Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

## Druck-Temperatur-Diagramm

