


Edelstahlkugelhahn

aus Edelstahl, 3-teilig - Baulänge nach DIN 3202-M3,
abschließbar

EDELSTAHL

Artikel Nr. 135912

Typen Nr. 3390.03



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung	PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung	PTFE
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur	-20 bis 180 °C
PN	63 bar
Gewindenorm	G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, Anflanschplatte ISO 5211
Gewinde	G 1/2
C Ø	15 mm
DN	15 mm
L	75 mm
A	125 mm
B	77,5 mm
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss	ca. 7,7 mm

Edelstahlkugelhahn mit vollem Durchgang

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818081
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27292002
eCl@ss 9.0	27292002
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Druck-Temperatur-Diagramm

