

# Edelstahlkugelhahn

aus Edelstahl, 3-teilig - Baulänge nach DIN 3202-M3, abschließbar

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 135918

Typen Nr. 3390.09



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung	PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung	PTFE
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur	-20 bis 180 °C
PN	40 bar
Gewindenorm	G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, Anflanschplatte ISO 5211
Gewinde	G 2 1/2
C Ø	64 mm
DN	65 mm
L	185 mm
A	350 mm
B	125 mm
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss	ca. 7,7 mm

Edelstahlkugelhahn mit vollem Durchgang

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818081
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27292002
eCl@ss 9.0	27292002
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

## Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

## Druck-Temperatur-Diagramm

