

Spiralschlauch-Pistolen-Set Kunststoff

MAX

Artikel Nr. 146090

Typen Nr. SPPSKR10300PU



Beispielhafte Darstellung

Sofort einsatzfähiges Schlauchset, bestehend aus einem Polyurethan-Spiralschlauch, einer dosierbaren Kunststoff-Blaspistole, einer fest eingebundenen Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl verzinkt.

Technische Informationen

Betriebstemperatur	-10 bis 60 °C
Betriebsdruck max.	11 bar
Gewinde	G 1/4
Anschlussart	Nippel NW 7,2
Schlauch-Ø	10x6,5 mm
Windungen	16
Arbeitslänge max.	3 m
äußerer Windungs-Ø	69 mm
Material	Polyurethan (Spiralschlauch)
Pistolenkörper	Polypropylen (PP)
Handhebel	Polyamid mit Glasfaser (PA6 GF30)
Düsenart	Standarddüse

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818079
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294101
eCl@ss 9.0	27294190
UNSPSC_Code_v190501	40142002
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air hoses

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, drehb., PU, G 1/4, Schlauch-Ø 10x6,5, PN bei 23 °C max. 11 bar, Länge 3,0 m	158160	SP10300PU
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, drehbar, Alu, G 1/4 IG, Betriebsdruck 12bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 70°C	199979	DKSKIG14
Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., G 1/4 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C	107551	243.55 ST
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Standarddüse, unten anschließbar, PN max. 12 bar, Nippel NW 7,2	129371	BPKRDUANW72