

Konstant-Druckregler

EASY

Artikel Nr. 147482

Typen Nr. DRK.G14.BG1.0,5-25B




keine Abb. vorhanden



keine Abb. vorhanden



keine Abb. vorhanden



Beispielhafte Darstellung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

Hinweis: technische Angaben wie z.B. Druckbereich beziehen sich auf Betrieb mit sauberer, trockener und von chemischen Zusätzen unbelasteter Druckluft.

Technische Informationen

Mediumstemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Dichtmaterial	NBR
verwendetes Fett	Berulub OX 100 EP
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta_p = 1$ bar
Gewinde	G 1/4
BG	1
Eingangsdruck max.	40 bar
Gehäuse	Zink-Druckguss
Regelbereich	0,5 - 25 bar
Durchfluss	1750 l/min
A	54 mm
B	123 mm
C	30 mm
D	93 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	37011108
eCl@ss 9.0	37011108
UNSPSC_Code_v190501	41112408
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pressure regulator

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance
REACH SVHC2 Stoff Name	Methylenbis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
CAS-Nr. SVHC 2	119-47-1

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Haltewinkel mit Mutter und Scheibe, für »Standard«, BG 1 und BG 2, bis G 1/2	148646	H 89

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschleißteilesatz für Konstant-Druckregler, BG 1, geeignet für Regelbereich max. 25 bar	147533	VTSDRK.BG1.25B
Standardmano., Kunststoffgeh., Einfachskala in bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 2,5, Messber. 0 - 40,0 bar, Ø 50	101744	209-K