

# Kurze Wechselreduzierung

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 148706

Typen Nr. ES 310-ZW-2



Beispielhafte Darstellung

Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Dichtung aus FKM.

Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik.

Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!


## Technische Informationen

Temperaturbereich	-20 bis 200 °C
Material	Edelstahl 1.4571
Dichtmaterial	FKM
PN	400 bar
Innengewinde	G 1/8 IG
Außengewinde	G 3/8 AG
L1	22,5 mm
L2	12 mm

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	PL
eCl@ss 5.1.4	27294290
eCl@ss 9.0	27294290
UNSPSC_Code_v190501	27131614
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic adapters

## Abmessungen



Innengewinde	Außengewinde	L1	L2	S	i1
		mm	mm	mm	mm
G 1/8 IG	G 3/8 AG	22,5	12	22	8