

# Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen

»Blaue Serie«

**EASY**

Artikel Nr. 148952

Typen Nr. SB.SSV.BS



Beispielhafte Darstellung

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Sortimentsbox aus Kunststoff mit Recycling-Anteil mit den gängigsten Artikeln unserer Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«.

Insgesamt 31 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 24 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Durch einen Einleger unter den Boxen sind die Artikelnummern, Typennummern sowie die wichtigsten Merkmale der beinhalteten Artikel ersichtlich.

Bestückung:

40 gerade Steckverschraubungen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8

30 drehbare L-Steckverschraubungen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8

25 gerade Steckverbindungen 4, 6, 8 mm

15 gerade Steckverbindungen, reduzierend 6/4, 8/6, 10/8

10 L-Steckverbindungen 6, 8 mm

20 T-Verbinder 4, 6, 8 mm

9 gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend 6/8, 6/10, 8/10

10 Verschlussstecker 6, 8 mm

10 Muffen G 1/8, G 1/4, G 3/8

1 PTFE-Dichtband

1 Schlauchabschneider

## Technische Informationen

Temperaturbereich	-20 bis 80 °C
Serie	Blaue Serie
Material	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Medium	Druckluft
Dichtmaterial	NBR
Lösering	Kunststoff
Anwendungsbereich	Druckluftanlagen, Automotive, Verpackungsindustrie, Vakuum
Empfohlener Schlauch	PU, PA (Nylon)

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

## Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.	109114	122.018-4
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.	109115	122.018-6
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.	109120	122.014-6
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.	109121	122.014-8
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.	109125	122.038-8
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=18,8mm	109261	125.018-4
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=20,0mm	109262	125.018-6
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=20,0mm	109266	125.014-6
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=22,5mm	109267	125.014-8
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=22,5mm	109271	125.038-8
Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt	109793	135.004
Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt	109794	135.006
Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt	109795	135.008
Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, reduzierend, für Schlauch-Außen-Ø 6/4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.	109800	136.0604
Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, reduzierend, für Schlauch-Außen-Ø 8/6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.	109802	136.0806
Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, reduzierend, für Schlauch-Außen-Ø 10/8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.	109804	136.1008
L-Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt	109815	137.006
L-Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt	109816	137.008
T-Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt	109827	138.004

## Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
T-Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt	109828	138.006
T-Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt	109829	138.008
Ger. Steckverbindung, Stecknippel »Blaue Serie«, red., f. Schl.-Außen-Ø 6, Steckn. 8, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.	109878	143.0608
Ger. Steckverbindung, Stecknippel »Blaue Serie«, red., f. Schl.-Außen-Ø 6, Steckn. 10, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.	109879	143.0610
Ger. Steckverbindung, Stecknippel »Blaue Serie«, red., f. Schl.-Außen-Ø 8, Steckn. 10, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.	109881	143.0810
Muffe mit Außensechskant, G 1/8, SW 14, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C	138461	MSN252MU18
Muffe mit Außensechskant, G 1/4, SW 17, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C	138462	MSN252MU14
Muffe mit Außensechskant, G 3/8, SW 22, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C	138463	MSN252MU38
Verschlussstecker »Blaue Serie«, Stecknippel 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff	109927	144.006
Verschlussstecker »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff	109928	144.008
PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemperatur -240 °C bis 260 °C, DVGW-/KTW-Zulassung, DIN EN 751-3, DIN 30660, Dichte 60 g/m <sup>2</sup>	146011	PDB-1212
Schlauchabschneider, bis Außendurchmesser 14 mm	113588	259.550