

## Sortimentsbox

Serie »universal short« reduzierte Bestückung

**MAX**

Artikel Nr. 148955

Typen Nr. SB.SSV.US



Beispielhafte Darstellung

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Sortimentsbox aus Kunststoff mit reduzierter Bestückung mit den gängigsten Artikeln unserer Schnellsteckverbindungen »universal short«.

Mit diesen können eine Vielzahl an Gewindearten und Schlauchanschlüssen miteinander kombiniert werden.

Insgesamt 13 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 12 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Durch einen Einleger unter den Boxen sind die Artikelnummern, Typennummern sowie die wichtigsten Merkmale der beinhalteten Artikel ersichtlich.

Bestückung:

70 gerade Steckverschraubungen, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 1/4-10, G 3/8-10

35 Winkelsteckverschraubungen G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-10

29 T-Steckverschraubungen G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-10

1 Kreuzverteiler

## Technische Informationen

Betriebstemperatur	-20 bis 80 °C
Serie	universal short
Material	Messing vernickelt
Medium	Druckluft, Wasser
Dichtmaterial	NBR
Anwendungsbereich	Druckluftanlagen, Automotive, Textil- u. Verpackung, Vakuum
Empfohlener Schlauch	PA, PU, PTFE

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

## Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/8, Schl-A-Ø 6, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickelt	153281	GS186MSVUNI
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/4, Schl-A-Ø 6, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickelt	153283	GS146MSVUNI
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/4, Schl-A-Ø 8, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickelt	153284	GS148MSVUNI
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 3/8, Schl-A-Ø 10, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickelt	153288	GS3810MSVUNI
Winkelsteckverschraubung »universal short«, drehbar, 1/8, Schl-A-Ø 6, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, MS vern.	153292	WS186MSVUNI
Winkelsteckverschraubung »universal short«, drehbar, 1/4, Schl-A-Ø 6, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, MS vern.	153294	WS146MSVUNI
Winkelsteckverschraubung »universal short«, drehbar, 1/4, Schl-A-Ø 8, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, MS vern.	153295	WS148MSVUNI
Winkelsteckverschraubung »universal short«, drehbar, 3/8, Schl-A-Ø 10, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, MS vern.	153298	WS3810MSVUNI
T-Steckverschraubung »universal short«, drehbar, 1/8, Schl-A-Ø 6, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vern.	153308	TS186MSVUNI
T-Steckverschraubung »universal short«, drehbar, 1/4, Schl-A-Ø 6, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vern.	153310	TS146MSVUNI
T-Steckverschraubung »universal short«, drehbar, 1/4, Schl-A-Ø 8, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vern.	153311	TS148MSVUNI
T-Steckverschraubung »universal short«, drehbar, 3/8, Schl-A-Ø 10, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vern.	153314	TS3810MSVUNI