

# Mini-Nebelöler



Artikel Nr. 150086

Typen Nr. MNOG14.10B.H



Beispielhafte Darstellung

Zum Anbau an schlagende Druckluftwerkzeuge (Nagler, Hefter, Schrauber) mit stoßweisem Arbeitsrhythmus. Nicht für Werkzeuge mit kontinuierlichem Druckluftbedarf (Schleif- und Poliermaschinen) geeignet.

## Technische Informationen

Betriebsdruck max.	10 bar
Mediumtemperatur	-5 bis 60 °C
Gewinde	G 1/4
DN	6 mm
Ölbehälter	Acetat
Ölsorte	CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Durchflussrichtung	entsprechend Pfeilrichtung
Einbaulage	Ölansaugung an tiefster Stelle
A	37 mm
B	59,4 mm

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84248970
Ursprungsland	TW
eCl@ss 5.1.4	27293201
eCl@ss 9.0	27293201
UNSPSC_Code_v190501	27131604
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic lubricators

## Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Pneumatik-Spezial-Öl, in Kanister 2,5 Liter, geeignet für Einsätze im Temperaturbereich von -35 °C bis 85 °C, inkl. Karton u. Doku	101135	32