

# Gerades Rückschlagventil

»Blaue Serie«

**EASY**

Artikel Nr. 151528

Typen Nr. 204.04-2



Beispielhafte Darstellung

Die Rückschlagfunktion dieser Schnellsteckverbindungen verhindert den Rückfluss des Luftstroms und lässt auf Grund der unidirektionalen Bauweise die Strömung der Luft nur in eine Richtung zu.

## Technische Informationen

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Öffnungsdruck min.   | 0,2 bar                            |
| Temperaturbereich    | 0 bis 60 °C                        |
| Serie                | Blaue Serie                        |
| Material             | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| Medium               | Druckluft                          |
| Dichtmaterial        | NBR                                |
| Lösering             | Kunststoff blau                    |
| Anwendungsbereich    | Druckluftanlagen                   |
| Empfohlener Schlauch | PU, PA (Nylon)                     |
| Ausführung           | Mit Steckanschluss                 |
| für Schlauch-Außen-Ø | 4 mm                               |
| L1                   | 43 mm                              |

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.

Hinweis zur Dichtwirkung von Rückschlagventilen: Der auf der Abgangsseite vorherrschende Druck wirkt unterstützend auf die absperrenden Bauteile. Zur Verhinderung eines Rückflusses ist ein Mindestdruck von 1,3 bar (Schlauchanschluss 4-8 mm) und 2 bar (Schlauchanschluss 10-12 mm) erforderlich.


## Kaufmännische Daten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer         | 84813099         |
| Ursprungsland           | CN               |
| eCl@ss 5.1.4            | 27292001         |
| eCl@ss 9.0              | 27292001         |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141603         |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |

## Abmessungen



| für Schlauch-<br>Außen-Ø<br>mm | L1<br>mm | D1<br>mm |
|--------------------------------|----------|----------|
| 4                              | 43       | 10       |

## Zubehör

|   | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|-------------|-----------|
| Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm | 108853      | LW3-10    |
| Sicherungsring, für Serie »speedfit«, für Rohr Außen-Ø 4 mm, rot, POM     | 135999      | 91.004    |
| Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindungen, für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm | 121863      | LW4-14    |