


Spiralschlauch-Kupplung-Set

Spiralschlauch aus Polyurethan

MAX ||

Artikel Nr. 158182

Typen Nr. SP12300PUSK



Beispielhafte Darstellung

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Technische Informationen

Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Betriebsdruck max. bei 23 °C	10 bar
Schlauch-Ø	12x8 mm
Windungen	14
Arbeitslänge max.	3 m
äußerer Windungs-Ø	82 mm
Material	Polyester-Polyurethan
Shore-Härte	98A

mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und Stecknippel, Messing blank

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39173300
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27294101
eCl@ss 9.0	27294190
UNSPSC_Code_v190501	40142002
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air hoses

Arbeitslänge



Die Arbeitslänge ist die maximal zulässige Streckung (Grenzwert).
Nach überschreiten des Grenzwertes kann eine bleibende Verformung eintreten.

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, drehb., PU, G 3/8, Schlauch-Ø 12x8, PN bei 23 °C max. 10 bar, Länge 3,0 m	158164	SP12300PU
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 »connect line«, MS blank, G 3/8 IG, Betriebsdr. 0 - 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C	115632	243.22-E
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, Messing blank, G 3/8 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C	107243	243.56