

# Spiralschlauch-Pistolen-Set

**MAX**

Artikel Nr. 159862

Typen Nr. SPPST10600PU



Beispielhafte Darstellung

Sofort einsatzfähiges Schlauchset, bestehend aus einem Polyurethan-Spiralschlauch, einer Hochleistungs-Blaspistole Typ »Typhoon«, einer fest eingebundenen Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl verzinkt.

## Technische Informationen

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C                  |
| Betriebsdruck max. | 10 bar                       |
| Schlauch-Ø         | 10x6,5 mm                    |
| Arbeitslänge max.  | 6 m                          |
| Material           | Polyurethan (Spiralschlauch) |
| Pistolenkörper     | Aluminium                    |
| Handhebel          | Aluminium-Druckguss          |

## Kaufmännische Daten

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Zolltarifnummer         | 39173300  |
| Ursprungsland           | US        |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294101  |
| eCl@ss 9.0              | 27294190  |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40142002  |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air hoses |

## Ersatzteil

|                                                                                                                                 | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, drehb., PU, G 1/4, Schlauch-Ø 10x6,5, PN bei 23 °C max. 11 bar, Länge 6,0 m | 158161      | SP10600PU |

## Ersatzteil

|                                                                                                                                   | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, drehbar, Alu, G 1/4 IG, Betriebsdruck 12bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 70°C        | 199979      | DKSKIG14  |
| Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., G 1/4 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C | 107551      | 243.55 ST |
| Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innen | 118124      | 29 V      |
| Nippel, NW 7,2 - 7,8, Messing blank, G 1/4 AG, Gewindebeschichtung, Betriebsdr. 0-12 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C | 125654      | 243.50-EB |